

U	90-305Vac
W	90-264Vac
L	90-132Vac
H	176-264Vac
S	249-528Vac
T	312-528Vac

V	恒压输出
C	恒流输出

外壳	封装形式
-	室外产品
A	室外新壳
M	室内驱动, 全金属壳
P	室内驱动, 塑料壳
E	室内驱动, 塑料壳带端子
T	室内驱动, 长条形塑料壳
L	室内驱动, 长条形金属壳

输出路数 Output

S	单路
D	双路
T	三路
Q	四路

T	三线, 三线输入
D	VDE线, 两线输入
V	VDE线, 三线输入

输入位数 Input

输入电压 Input Voltage

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range

输入电压范围 Input Voltage Range